

计算机编程英语词汇



计算机编程英语词汇，程序员必
会。

目 录

编程相关词汇

accordion [ə'kɔ:rdiən]

adj. 可折叠的， 褶叠的 ， 注释：设计中可以通过点击按钮将内容折叠或展开

agile ['ædʒl]

adj. 敏捷、 灵活的

agnostic [æg'nə:stɪk]

adj. 不可知论的 ， 注释： 常用于 language agnostic， 即和语言无关。

arbitrary ['ɑ:rbɪtrəri]

adj. 任意的

asynchronous [eɪ
'sɪŋkrənəs]

adj. 异步的

comprehensive [,.kə:mprɪ
'hensɪv]

adj. 综合的，广泛的

concrete ['ka:nkri:t]

adj. 具体的、有形的

concurrent [kən'kɜ:rənt]

adj. 并发的，同时发生的

consultative [kən'sʌltətɪv]

adj. 咨询的

cost-effective [ˌkɔ:st ɪ'fektɪv]

adj. 有成本效益的，合算的

cost-efficient ['kɔsti'fiʃənt]

adj. 有成本效益的，合算的

critical ['krɪtɪkl]

adj. 关键的，重要的，批评的

crucial ['kru:ʃl]

adj. 重要的，决定性的

customized ['kʌstəmaɪzd]

adj. 定制的，个性化的

declarative [dɪ,kler.ə.tɪv]

adj. 声明式

dedicated ['dedɪkeɪtɪd]

adj. 专属的

deprecated ['dɛprə,ketɪd]

adj. 弃用的

diversified [daɪ'vɜrsɪfaɪd]

adj. 多样化的

elastic [ɪ'læstɪk]

adj. 灵活有弹性的，注释：

AWS Elastic Compute

Cloud (EC2) 有「弹性、伸缩性」的特点

ephemeral [ɪ'femərəl]

adj. 短暂性的

explicit [ɪk'splɪsɪt]

adj. 明确清楚的

granular ['grænjudlər]

adj. 颗粒的

heterogeneous [,hetərə

'dʒi:njəs]

adj. 由很多种类组成的，混
杂的，各种各样的

hierarchical [,haɪə'rækɪkl]

adj. 分层的

immutable [ɪ'mju:təbl]

adj. 不变的

imperative [ɪm'per.ə.tɪv]

adj. 命令式

implicit [ɪm'plɪs.ɪt]

adj. 含蓄的、含糊不清的，

注释：浅显好过隐晦(Explicit is better than implicit)

incentive [ɪn'sentɪv]

adj. 激励的，刺激的

indecisive [ˌindi'saisɪv]

adj. 犹豫不决的

intermittent [ˌɪntər'mɪtənt]

adj. 间歇的

intrusive [ɪn'tru:sɪv]

adj. 侵入式的

intuitive [ɪn'tu:ɪtɪv]

adj. 直觉的

mature [mə'tʃʊr]

adj. 成熟的

mediocre [,mi:dɪ'oukər]

adj. 普通的，平凡的

miscellaneous [,mɪsə

'leɪniəs]

adj. 混杂、各式各样的

mutable ['mju:təbl]

adj. 可变的

on-premise [ən'premɪs]

adj. 预置的

permanent ['pɜːrmənənt]

adj. 永久的

permissive [pər'mɪsɪv]

adj. 宽容的

rapid ['ræpɪd]

adj. 迅速的、飞快的

redacted [rə'dakt]

adj. 经过编辑的

resilient [rɪ'zɪliənt]

adj. 有弹力的、能恢复的

respective [rɪ'spektɪv]

adj. 分别的，各自的

retrospective [rɪ'trə'spektɪv]

adj. 追溯的、回顾的、复盘的

robust [rəʊ'bʌst]

adj. 强健的，顽健的

seamless ['si:mлes]

adj. 无缝的

semantic [sɪ'mæntɪk]

adj. 语义的

significant [sig'nɪfɪkənt]

adj. 重大的，有意义的

sophisticated [sə'fɪstɪkeɪtɪd]

adj. 复杂的、富有经验的

standalone ['stændləʊn]

adj. 单独的

subsequent [ˈsʌbsɪkwənt]

adj. 随后的、之后的

substantial [səb'stænʃl]

adj. 实质的

subtle ['sʌtl̩.əl̩]

adj. 微小（但重要）的，微妙的

sustainable [sə'steɪnəbl̩]

adj. 可持续的

symmetric [sɪ'mɛtrɪk]

adj. 对称的

synchronous ['sɪŋkrənəs]

adj. 同步的

thrilled [θrɪld]

adj. 非常兴奋的

underlying [,ʌndər'laɪɪŋ]

adj. 在下面的，潜在的，深层的

aggregate ['ægrɪgət]

v. 聚合，整合，注释：将多条信息聚合到一起，比如聚合类的新闻客户端

allocate ['æləkeɪt]

v. 分配

analyze ['ænəlaɪz]

v. 分析

capture ['kæptʃər]

v. 捕捉、抓取

concatenate [kən'kætə,nɛt]

v. 连接

decouple [di:'kʌpl]

v. 解耦，使分离

differentiate [,dɪfə'renʃeɪt]

v. 区分

embrace [ɪm'breɪs]

v. 拥抱、接受，注释：拥抱某种技术

encapsulate [ɪn'kæpsjuleɪt]

v. 压缩、封装

escalate ['eskəleɪt]

v. 升级

impersonate [ɪm'pɜːrsəneɪt]

v. 扮演，模仿

introspect [ɪntrə'spekt]

v. 自解析，自省，注释：常用于身份认证过程中，对 token 进行自解析。

leverage ['levərɪdʒ]

v. 借用、利用

marry ['mæri]

v. 结合、联合

mitigate ['mɪtɪgeɪt]

v. 减轻，缓和

monetize ['ma:nɪtaɪz]

v. 货币化，注释：将产品货币化，通过产品赚钱

optimize ['a:pɪmaɪz]

v. 优化

populate ['pa:pjuleɪt]

v. 输入数据

ratify ['rætɪfaɪ]

v. 批准，认可

reconcile ['rekənsaɪl]

v. 调停，调解，顺从

rectify ['rektɪfaɪ]

v. 改正，修正，纠正

retain [rɪ'teɪn]

v. 保持

revisit [.rɪ:.vɪzɪt]

v. 再访，再议

streamline ['stri:mlaɪn]

v. 使现代化、流线，使合理化

undertake [ʌndər'teɪk]

v. 承担

debug ['di:bʌg]

v. 调试

implement ['ɪmplɪment]

v. 实现，执行，注释：一个类对一个接口的实现

inherit [ɪn'herɪt]

v. 继承

aggregation [.ægrɪ'geɪʃn]

n. 聚合

agility [ə'dʒɪləti]

n. 敏捷，灵活

amortization [ə'mərtə'zeɪʃn]

n. 摊销

analogy [ə'nælədʒi]

n. 类比，比喻

anomaly [ə'na:məli]

n. 异常，反常事物

architecture ['a:kɪtɛktʃər]

n. 架构

ascent [ə'sent]

n. 上升，升序

aspect ['æspekt]

n. 方面，方向

authentication [ɔ:tθentɪ'keɪʃn]

n. 身份验证

authorization [ɔ:tθərə'zeɪʃn]

n. 授权，认可

automation [ɔ:tə'meɪʃn]

n. 自动化

bandwidth ['bændwɪdθ]

n. 带宽，多余时间（人力），注释：后者意思是咨询有没有足够的资源或时间来完成某件事情